

# DLP KFZ - Design

Nr.: 63

20.05.2024

**Corvette- C6- Generation, Fahrwerkstellschrauben - Tieferlegung bzw. Erneuerung.**  
**Passend für alle Modelle der C6, C6 GS, C6 Z06, C6 427**  
 (Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

**C6 - RE- .....: Einsatz und Nutzung im normalen Straßenverkehr und auf der Rennstrecke.**

incl. Mwst., zuzügl. Versand

St.	Einh.:	Art.-Nr.:	Lieferungen durch DLP:	EP €:	GP €:
2	Paar	C6-RE-1084a-ST	DLP- Fahrwerkstellschrauben incl. Kontermutter und gewellter Federscheibe. Nutzung: Normaler Straßenverkehr und auf der Rennstrecke. (passend für die Vorder - und Hinterachse)	184,80	369,60
2	Paar	C6-FGL-001	DLP- Fettlagerringe aus Aluminium für die Vorder -u. Hinterachse*1)	28,85	57,70
1	Paar	Ed-C6-1088-VAR+VAL (RE)	Für die Vorderachse*5) Gleitplatten aus Edelstahl (1.4301), Oberfläche einseitig spiegelnd, glänzend 2R (IIID), in Sonderanfertigung, oval, abgestuft und gedümpelt, poliert, Rückseite mit 3M- Klebepad	68,95	68,95
1	Paar	Ed-C6-1089-HA (RE)	Für die Hinterachse*5) Gleitplatten aus Edelstahl (1.4301) Oberfläche einseitig spiegelnd, glänzend 2R (IIID), oval, poliert, Rückseite mit 3M- Klebepad	49,50	49,50
2	Stck.	C6-1095	DLP- Tube Schmierfix- Fett für die Erst - und Folgefettungen, 50 g.*1)	9,95	19,90
1	Stck.	C6-SCU-422	Alternativ: DLP- Spezial- Rostlöserspray, 400 ml, SCU-422 *2).	15,21	15,21
1	Stck.	C6-1093	Alternativ: Gewindenachschneider M14, HSS, in Kurzbauforn*3)	15,04	15,04
1	Stck.	C6-1094	Alternativ: Adapter für Gewindenachschneider*4)	13,18	13,18
1	Paar	C6-RE-1092a	Ersatz- Kunststoffauflager incl. neuer gewellter Federscheibe. Nutzung: Normaler Straßenverkehr und auf der Rennstrecke. (passend für die Vorder - und Hinterachse).	66,60	66,60
			<b>Einbau im DIY oder in einer Fachwerkstatt.</b>		
1	Stck:	C6-Vermessg.		ist durch den Halter zu veranlassen	

**Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten**

- \*1) Muss funktionsbedingt mit bestellt werden (s. Beschreibung auf der HP).
- \*2) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, um festkorrodierte Stellschrauben lösen zu können.
- \*3) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, um die Gewinde in den Blattfedern nachzuschneiden.
- \*4) Empfehlung: Sollte mitbestellt werden, da u. B. der beengten Platzverhältnisse das Nachschneiden erleichtert wird.
- \*5) Müssen funktionsbedingt mit bestellt werden (s. Beschreibung auf der HP).